

ZONNE-WARMWATERBOILER BE-SSP-E

TOEBEHOREN BE-SSP-E



Polyestervlies-isolatie voor zonne-boiler BE-SSP-E

De buitenmantel bestaat uit 1 mm dikke, grijs gestructureerde (RAL 9022) hardkunststoffolie van polystyreen. De binnenste isolatiemantel bestaat uit polyestervlies. De 3-delige mantel wordt met behulp van verstelbare clipsluitingen in elkaar gezet. Incl. deksel- en bodemisolatie alsmede afdekkappen van EPS. Totale isolatie: brandveiligheidsklasse B2, cfk-vrij en 100 % recyclebaar.

Technische gegevens

Eigenschap	Testmethode	Waarde	Eenheid
Dichtheid	-	17	kg/m
Fogging-gedrag	DIN 75201 B	0,3	mg
Formaldehyde emissie	VDA 275	< 2	mg/kg
Brandtest	DIN 75200	< 100	mm/min
Brandklasse	DIN 4102	B2	-
Brandklasse in totaal	DIN 4102	B2	-
Max. constante temperatuur	-	max. 130	°C.
Kleur	-	wit	-
Warmtegeleidingscoëfficiënt van de isolatie	-	0,040	W/mK

Afmetingen

Type	ISOVL-BE-SSP 750	ISOVL-BE-SSP 1000
Art.nr.	1610601	1610602
Diameter	950 mm	1.000 mm
Dikte	100 mm	100 mm