

GELAAGDE BOILER

Warmtewisselaar geschikt voor opladen van gelaagde zonne-boiler Pro-Clean® en Pro-Heat

Max. druk warmtewisselaar 10 bar, max. druk warmtewisselaarbehuizing 3 bar, max. temperatuur 110 °C



Type	Isolatie	Collector-oppervlak	Aansluitingen VL/RL	geschikt voor	Art.nr.
ST 10	incl. vliesisolatie	tot 10 m ²	3/4" (uitw.)	PC/PH 500-800	1620009
ST 20	incl. vliesisolatie	tot 20 m ²	3/4" (uitw.)	PC/PH 500-1500	1620010
ST 40	incl. vliesisolatie	tot 40 m ²	1" (uitw.)	PC/PH 800-2500	1620011
ST 60K	zonder vliesisolatie	tot 60 m ²	5/4" (uitw.)	PC/PH 1000-2500	1620002
ST 60 ¹	zonder vliesisolatie	tot 60 m ²	5/4" (uitw.)*	PC/PH 3000-5000	1620003
Accessoires					
ISOVS-ST 60K	Polyestervliesisolatie voor ST 60K				1610562
ISOVS-ST 60 ¹	Polyestervliesisolatie voor ST 60				1610563



Opmerking: Alleen in combinatie met de warmtewisselaar zijn de Pro-Clean® en Pro-Heat een gelaagde zonne-boiler!

1) Niet op voorraad (levertijd ong. 6 tot 8 weken)

Aansluitingsset voor warmtewisselaar

Met de aansluitingsset voor de warmtewisselaar kunt u de ST-aansluitingen op eenvoudige en betrouwbare wijze verbinden met de doorlopende leidingen.



Aansluitingsset sferische warmtewisselaar voor Pro-Clean® en Pro-Heat

Type	Omschrijving	Voor warmtewisselaar	Aansluitingen	Art.nr.
STAS 34	Aansluitingsset 3/4"	ST 10/ST 20	R 3/4" (uitw.)	1610111
STAS 1	Aansluitingsset 1"	ST 40	R 1" (uitw.)	1610112
STAS 54	Aansluitingsset 5/4"	ST 60K/ST 60	R 5/4" (uitw.)	1610113



Opmerking: Doorlopende aansluitingen met conische uitwendige schroefdraad

Blinde flensplaat voor aansluitingen warmtewisselaar


Bij toepassing van de zonne-boiler Pro-Clean® en Pro-Heat zonder sferische warmtewisselaar zijn 4 stuks nodig!



Type	Art.nr.
FLP-ST	1620000

Circulatielans voor Pro-Clean® en Pro-Heat


Toepassing bij warmwatersystemen met circulatieverliezen tot max. 5 kW (zie technische catalogus voor details)



Type	Art.nr.
WT 5	1620012

Gewelfde verbindingbuis


Voor parallele verbinding van Pro-Clean®, hygiënisch-waterboiler of bufferboiler, incl. draagschalen, rubberen isolatie en 6/4" aansluitfitting. Toepassing voor verwarmingssystemen tot 50 kW.



Type	Lengte	Voorrangsklep	Passend bij boiler	Art.nr.
PVS-K	1000 mm	–	500, 800, 1000S	1620025
PVS-K-VK	1000 mm	incl. voorrangsklep	500, 800, 1000S	1620026
PVS-L	1350 mm	–	1000B, 1250, 1500	1620027
PVS-L-VK	1350 mm	incl. voorrangsklep	1000B, 1250, 1500	1620028

Voorrangsklep

Speciale voorrangsklep voor laden van een Pro-Clean® of hygiënisch-waterboiler in combinatie met een topklasse bufferboiler, max. overdrachtsvermogen 70 kW



Type	Aansluiting	Art.nr.
VK 1	5/4"	1630004

¹⁾ Alle maatgegevens hebben een tolerantiebereik van +/- 3 %.

Grote collectoren FA opgesteld voor camping

